



Nähinformation wichtig!

① **Nur Zuschnitt - bunt - im Wechsel mit uni wie Abbildung Cape und Hose einfache Stofflage - Stoffbreite 1,14 m / 1,40 m:** Vor dem Zuschnitt der Hosenteile, seitliche Beinlänge messen (von Taille - ohne Bund - bis Beinunterkante) und genommenes Maß den Beinunterkanten anpassen. Den vorhandenen Stoff auf einfache Stofflage auseinanderfalten. **Zuschnitt - bunt - im Wechsel mit uni:** 1 Caperücken-, 1 Kapuzen- und 1 Hosenvorderteil werden mit 1 cm Saumzugabe an den Außenrandkanten - nur Kapuze und Kapuzenteil erhalten an der Vorderkante 2 cm - zugeschnitten. **Zuschnitt uni:** Der zweite Zuschnitt von Caperücken-, Kapuzen- und Hosenvorderteil muß spiegelverkehrt erfolgen. Das mittlere Kapuzenteil 1 x einfach mit 1 cm Saumzugabe in beliebiger Farbe. **Zuschnitt - uni - im Wechsel mit bunt:** Gleichen Arbeitsvorgang für Capevorder-, Kapuzen- und Hosentrückenteil. **Zuschnitt bunt:** Der zweite Zuschnitt von Capevorder-, Kapuzen- und Hosentrückenteil muß spiegelverkehrt erfolgen. **Zur Vorbereitung uni:** 2 Bändelstreifen a 30 cm x 3 cm (fertig genähte Breite circa 1,3 cm). Bei Verwendung von leichter Stoffqualität aufbügelbares Vlies für Kapuzenteile. **Nur Zuschnitt - uni - gesamt Cape und Hose doppelte Stofflage- Stoffbreite 1,14 m / 1,40 m:** Alle Schnittmustererteile werden 1 x mit 1 cm Saumzugabe an den Außenrandkanten - nur Kapuze und Kapuzenteil (1 x einfach) erhalten an der Vorderkante 2 cm - auf doppelter Stofflage zugeschnitten. **Zur Vorbereitung:** 2 Bändelstreifen a 30 cm x 3 cm (fertig genähte Breite circa 1,3 cm). Bei Verwendung von leichter Stoffqualität aufbügelbares Vlies für Kapuzenteile. **Zuschnitt Zipfelkragenteil:** Das Zipfelkragenteil wird 12 x auf einfacher Stofflage ohne Saumzugabe zugeschnitten. Die 2 Markierungsecken an der Oberkante für den jeweils folgenden Zipfelansatz müssen in die Filzteile eingeschnitten oder mit Heftfaden übertragen werden. **Zur Vorbereitung:** 1 Längsstreifen bei 1-2 Jahre - 40 cm / 3-4 Jahre - 43,5 cm / 5-6 Jahre - 48,5 cm - jeweils 2 cm breit. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet, von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Nähverlauf Cape bunt / uni

- ① **Caperücken- und Vorderteil:** Rückenteile rechts auf rechts legen. Rückwärtige Mitte zusammenstecken und gegensteppen. Gleichen Arbeitsvorgang für Vorderteile. Jeweilige Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern - infolge Schlitzsaumkanten. Schlitzsaumkanten 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulter- und Saumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Capeunterkante. Bügeln. Cape links belassen.
- ② **Kapuze:** Bei leichter Stoffqualität Kapuzenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Den mittleren Kapuzenteil zwischen beide Kapuzenseitenteile, rechts auf rechts, bis zur Spitze hin einpassen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefaßt schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich versäubern. Kapuzenteil rechts auf rechts falten. Rückwärtige Mitte bis zur Spitze hin zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich versäubern. An Kapuzenvorderkante 0,5 cm Saum links auf links falten und feststecken, infolge nochmal 1,5 cm (ergibt Tunnel für Gummizug) und heften. Im Kantenabstand von 1,3 cm gegensteppen - dabei am Anfang und Ende der Naht vom Tunnel circa 1,8 cm freibleibend. Kapuze rechts wenden. Kapuze rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante von Cape passen, feststecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Cape rechts wenden.
- ③ **Capeunterkantsaum - Bündel:** An Capeunterkante einen schmalen Saum links auf links falten, feststecken und schmal gegensteppen. Bügeln. **Bündel:** An jeweiligem Bündelteil, an einer Schmalseite 1 cm Saum links auf links falten und feststecken. Jeweiliges Bündelteil längs, links auf links ineinanderfalten, feststecken und längs gegensteppen. Bündel an Innenseite von jeweiliger Schlitzoberkante mit einigen Stichen festnähen.
- ④ **Gummizugtunnel - Kugel - Füllwatte:** Nach Anprobe für Weite von Kapuzenvorderkante; Gummizug in Tunnel einziehen und an jeweiliger Unterkante mit einigen Stichen festnähen, infolge Kugel an Spitze. Um dem Kapuzenzipfel einen steifen Stand zu geben, diesen mit Füllwatte stopfen.


Nähverlauf Zipfelkragen

① **Zipfel:** Am Zipfelschnittteil befinden sich an der Oberkante zwei Markierungseinschnitte. Die Zipfelteile mit Markierung - Zipfelansatz - so übereinanderpassen, dass an der Oberkante eines jeden Zipfelteils - bei 1-2 Jahre 2 cm / 3-4 Jahre 2,2 cm / 5-6 Jahre 2,4 cm - unbelegt bleiben, zusammenstecken und heften. Zipfeloberkante im Kantenabstand von 0,6 cm gegensteppen. Den Längsstreifen, längs gefaltet über Zipfeloberkante passen, doppelt gefaßt zusammenstecken und im Kantenabstand von 0,8 cm gegensteppen. Nach Anprobe für Weite vom Kragen über das fertige Cape; 1 großen Druckknopf oder 1 kleine Schlinge plus Knopf befestigen, desgleichen an jedem Zipfel 1 Kugel.

Nähverlauf Hose

- ① **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile passen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Gleichen Arbeitsvorgang für Innenbeinsaumkanten. Bügeln. Ein Hosenbein rechts wenden, in das noch links belassene Hosenbein einziehen, so dass beide Seitennähte rechts auf rechts liegen. Hosenteile an den Schrittsaumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Hosenoberkante. An Hosenoberkante Umbruch für Gummizug links auf links falten, feststecken und gegensteppen - dabei 3 cm Naht freibleibend. Hose bügeln.
- ② **Gummizugbund:** Nach genommenem Maß für Gummizug; Gummizug in verbliebenen Schlitz in Hosenbund einziehen und mit einigen Stichen von Hand verbinden. Schlitz schliessen. Nach Anprobe für Hosenlänge; Hosenbeinunterkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante links auf links falten, feststecken und von rechts gegensteppen.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**



Fadenlauf
Dieser Pfeil gibt den Fadenlauf des Stoffes an, der grundsätzlich parallel zu den Webkanten verläuft. Die Schnittteile müssen immer in Richtung des Fadenlaufs auf den Stoff gelegt werden, wenn nicht anders angegeben.

