



Nähinformation - wichtig!

① **Hinweis (wichtig):** Zuschnitt Cape mittelschwere Qualität: Alle Schnittmusterteile werden 1 x auf doppelter Stofflage mit 1 cm Saumzugabe an den Außenrandkanten zugeschnitten. Zur Vorbereitung: Zwei Bündel - Maß siehe Tabelle. Bei leichter Stoffqualität aufbb. Vlies für oberen Teil der Kapuze um dieser einen besseren Stand zu geben. Zuschnitt Kleid: Vor dem Zuschnitt der Ärmel - Armlänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen. Erfolgt eine Änderung; die Änderung in gleicher Millimeterweite auf die Breite der Ärmelaufschläge übertragen. Alle Schnittmusterteile werden je 1 x auf doppelter Stofflage mit 1 cm Saumzugabe an den Außenrandkanten zugeschnitten, jedoch für Ärmelaufschlag und Rockbahn erfolgt ein zweiter Zuschnitt. Zur Vorbereitung: Aufbb. Vlies für Ärmelaufschläge und Knopfleistenuntertritt, Schrägband für Halsausschnitt und Rockschlitz an vorderer Rockbahn - Maß siehe Tabelle. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck.

① **Erklärung:** Rechts auf rechts - rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite passen. Links auf links - linke Stoffseite auf linke Stoffseite passen. Rechts auf links - rechte Stoffseite auf linke Stoffseite passen. Links auf rechts - linke Stoffseite auf rechte Stoffseite passen.

Nähverlauf Cape

① **Kapuze:** Bei leichter Stoffqualität Kapuzenteile auf linker Stoffseite im oberen Teil mit aufbügelbarem Vlies versehen. Abnäher auf linker Stoffseite zusammenstecken, heften und gegensteppen. Bügeln. Kapuzenteile rechts auf rechts legen. Von rückwärtiger Mitte bis vorn hin zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf 0,4 cm zurückschneiden. Kapuze rechts wenden.

② **Rücken- und Vorderteile:** Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultertaumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf 0,4 cm zurückschneiden. Kapuze rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante von Cape passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf 0,4 cm zurückschneiden. Je nach Stoffart; Saumkanten von Halsausschnitt zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. An Capeunterkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. An jeweiliger Capevorderkante sowie Kapuze 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen.

③ **Bündel:** Die zwei Bündelstreifen - Maß siehe Tabelle - längskantig falten und zusammenstecken. Die doppellagigen Bündel an den Außenrandkanten gegensteppen. Bündel an Cape - Bereich Halsausschnitt Innenseite - von Hand mit einigen Stichen befestigen - gegebenenfalls mit Maschine festnähen.

Nähverlauf Kleid

① **Oberteil Rücken- und Vorderteile:** Vorderteile auf linker Stoffseite - Knopfleistenuntertritt - mit aufbügelbarem Vlies versehen, ebenso zwei Ärmelaufschläge. Untertrittkanten längs mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultertaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Ärmel:** Ärmel an Armausschnittsaumkanten passen - Markierung vorn beachten sowie jeweilige Armkugel etwas einhalten - feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Oberteil rechts auf rechts falten. Seitliche Saumkanten - durchgehend über Ärmel - zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln. Oberteil links auf links falten.

③ **Halsausschnittbesatz:** Jeweiligen Untertritt links auf links falten und feststecken. Besatzband - Maß siehe Tabelle - rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf 0,5 cm zurückschneiden. Besatzband links auf links über Saum von Halsausschnittkante falten, feststecken und heften. Unterhalb vorhandener Naht Besatzband gegensteppen oder von Hand auf linker Stoffseite mit kleinen unsichtbaren Stichen festnähen.

④ **Ärmelaufschläge:** Je zwei zusammengehörige Ärmelaufschläge rechts auf rechts legen. Außenrandkanten zusammenstecken und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst schmal- und Ecken schräg zurückschneiden. Ärmelaufschläge rechts wenden. Außenkanten heften und bügeln. Ärmelaufschläge mittig falten und diese mit Stecknadel markieren. Oberteil rechts auf rechts falten. Die Ärmelaufschläge mit der Stecknadelmarkierung an jeweilige Ärmelnahtunterkante passen, Saumkanten zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf 0,7 cm zurückschneiden. Oberteil rechts wenden. Ärmelunterkantensäume auf Ärmel - rechte Stoffseite - feststecken und gegensteppen. Ärmelaufschläge in Form bringen, eventuell an Unterkante einige Stiche von Hand vornehmen. Oberteil-Unterkantensaum mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑤ **Knopfleiste / Knopflöcher:** Jeweiligen Untertritt links auf links falten und feststecken. In rechtes Vorderteil - markierte Knopfleiste - beginnend 1,5 cm unterhalb von Halsausschnittkante 6 waagerechte Knopflöcher (in Knopfdurchmesser) im Abstand bei 3-4 J. von 3,7 cm / 5-6 J. von 4,1 cm / 7-8 J. von 4,6 cm und 9-10 J. von 5 cm - einarbeiten. Bügeln. An linkes Vorderteil - markierte Knopfleiste - Knöpfe in vorgegebenem Abstand mit kleinem Stiel anbringen.

⑥ **Rock:** In eine Rockbahn - wie markiert - einen senkrechten Einschnitt von 7 / 8 cm in Stoffbruchoberkante einbringen. Den Schlitz mit Besatzband - Maß siehe Tabelle - wie Art Halsausschnittkante versäubern. Bügeln. Beide Rockbahnen rechts auf rechts legen. Seitliche Saumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, in Folge Rockober- sowie Unterkantensaum. Bügeln. Rockoberkante wie markiert einreihen. Das eingeriehene gleichmäßig verteilen. Rocksauoberkante rechts auf rechts an Oberteil-Unterkantensaum passen - dabei Schlitzoberkanten bündig mit Untertrittkanten - zusammenstecken, heften und gegensteppen.

⑦ **Rocklänge / Band:** Nach Anprobe für Rocklänge; Saumkante links auf links falten, feststecken und in gegebenem Kantenabstand gegensteppen. Bügeln. Band wie markiert auf rechte Stoffseite passen, feststecken (wenn möglich heften - Band wandert beim Nähen) und gegensteppen.