



## Nähinformation - wichtig!

① Vor dem Zuschnitt von Ärmelform I und II sowie Rocklänge I und III: Arm- sowie benötigte Rocklänge messen und genommene Maße dem jeweiligen Schnittteil an der Unterkante anpassen. Bei Verwendung von Ärmelform I; das Schnittteil unterhalb Markierung - I Saum - für den Zuschnitt zurückfalten, dabei entfällt die Saumzugabe an der Ärmelunterkante. Die Schnittmusterteile werden an den Außenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten, jedoch an jeweiliger Rockteilunterkante erfolgen 3 cm. Zuschnitt Ärmelrüschentel Modell III: An rundlicher Außenkante erfolgt eine Saumzugabe von 1 cm. Zuschnitt Rockform I / II / III: Das Rockteil wird 2 x auf doppelter Stofflage zugeschnitten; 1 x als Rückenteil mit 1 cm Saumzugabe an rückwärtiger Mitte und 1 x als Vorderteil im Stoffbruch. Zur Vorbereitung: 1 Schrägstreifen für Halsausschnitt - Maß s. Tabelle. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck.

① Erklärung: Rechts auf rechts - rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite passen. Links auf links - linke Stoffseite auf linke Stoffseite passen. Rechts auf links - rechte Stoffseite auf linke Stoffseite passen. Links auf rechts - linke Stoffseite auf rechte Stoffseite passen.

## Nähverlauf Kleid

① **Oberes Rücken- und Vorderteil:** Rückenteile rechts auf rechts auf Vorderteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln.

② **Nur Ärmelform I und II:** Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen - dabei Markierung vorn beachten und Armkugel im Schulterbereich faltenfrei einhalten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, in Folge Ärmelunterkantensaum. Bügeln.

③ **Nur Ärmelform III Rüschentel:** An rundlicher Außenrandkante einen kleinen schmalen Saum - fertige Saumbreite 0,5 cm - links auf links ineinanderfalten, heften und schmalkantig gegensteppen. Bügeln. Rüschenteile wie auf Schnittteil markiert einreihen. Ärmelteile rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten bis zu jeweiligem Markierungseck passen, feststecken, heften und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) bis Armausschnittendkanten versäubern.

④ **Schleifenteile:** Jeweiliges Schleifenteil längs, rechts auf rechts falten. An längs- sowie schräger Schmalseite zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal - sowie Ecken schräg zurückschneiden. Schleifenteile rechts wenden. Außenrandkanten sorgfältig in Form bringen und bügeln.

⑤ **Oberteil / Schleifenteile / Ärmelform I / II / III:** Oberteil rechts auf rechts falten. Schleifenteile wie markiert, rechts auf rechts zwischen Seitennähte passen - dabei 1,2 cm Saum an Oberteilunterkante freibleibend - und zusammenstecken. Seitennähte schließen - wird das Kleidungsstück mit Ärmelform I oder II gearbeitet - erfolgt das Seitennahtschließen über Ärmellängssaumkanten. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Seitliche Saumkanten Richtung Vorderteil ragend feststecken und in diese Richtung bügeln. Nur Ärmelform III; Unterarmausschnittsaumkanten links auf links falten, feststecken und gegensteppen.

⑥ **Rockteile:** Rückwärtige Rockteile rechts auf rechts legen. Rückwärtige Mitte bis Markierung Reißverschluss zusammenstecken und gegensteppen. Rückwärtiges Rockteil rechts auf rechts auf vorderes Rockteil legen. Seitensaumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Angefallene Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Rockteilunterkantensaum. Bügeln. Rockteiloberkante wie markiert einreihen und gleichmäßig verteilen. Oberteilunterkantensaum rechts auf rechts an Rockteiloberkante passen, feststecken heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑦ **Reißverschluss:** An Reißverschlussöffnung jeweils 1 cm Saum links auf links falten, feststecken, heften und bügeln. Reißverschluss - dabei an Halsausschnittsaumkante 1,1 cm freibleibend - verdeckt in Öffnung einpassen, feststecken, heften und mit Reißverschlussfuß gegensteppen.

⑧ **Halsausschnittbesatz:** Besatzstreifen rechts auf rechts an Halsausschnittkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Besatzstreifen links auf links in das Oberteil ineinander einfalten - fertige Saumbreite 0,7 cm - feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln.

⑨ **Säume:** Nach genommenem Maß für Ärmel - sowie Rocklänge; Saumkanten links auf links falten, feststecken und in gegebenem Kantenabstand gegensteppen. Bügeln.