




Nähinformation wichtig!

① **Zuschnitt Oberteil Modell I / II:** Bei Verwendung von Maschenstoff erfolgt der Zuschnitt stets in gleicher Richtung. Vor dem Zuschnitt von Ärmel; Schulterbreite sowie Armlänge messen - Maß siehe Tabelle - und genommenes Maß dem Schnittteil an der Unterkante anpassen - zu beachten ist, dass zum genommenen Maß die Strickbündchenbreite von circa 4-5 cm dazugerechnet werden sowie die über das Bündchen fallende Überlänge der Ärmelunterkante. Alle Schnittmuster Teile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten. Zur Vorbereitung Modell I: Einen Halsbesatzstreifen / Strickbündchen - Maß incl Saum s. Tabelle - in senkrechtem Maschenlauf  zuschneiden. Modell II - aufbügelbares Vlies für Kragen. Markierung vorn mit Hefffaden kennzeichnen. **Zuschnitt Hose:** Vor dem Zuschnitt von Rücken- und Vorderteil, seitliche Beinlänge messen (von Taille - ohne Bund - bis Beinunterkante) und genommenes Maß dem jeweiligen Schnittteil anpassen. Das Kürzen oder Verlängern der Schnittteile erfolgt circa 15 cm oberhalb von Beinunterkanten durch waagrechtes Abschneiden. Durch Anpassen des jeweiligen Abschnitts kommt man auf das benötigte Maß. Der Zuschnitt der seitlichen Längssaumkanten erfolgt mit gleitenden Übergängen. Zu beachten ist, dass an den Schnittteilober- sowie Unterkanten die Saumzugabe entfällt, da bereits enthalten. Die Schnittteile werden an den verbleibenden Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten. Der Nähverlauf sollte in den vorgegebenen Punkten verlaufen. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck.

Nähverlauf Oberteil Modell I / II

❶ **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulternahtkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Rückwärtige Mitte bis Markierung Reißverschluss zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Reißverschlussnahtkanten.

❷ **Nur Modell I - Halsbesatzstreifen / Strickbündchen, Reißverschluss:** Besatzstreifen / Strickbündchen an einer Längskante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Die unversäuberte Kante rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen - über Reißverschlussnahtkante hinweg - feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Reißverschlussnahtkanten 0,9 cm breit, über Besatzstreifen / Strickbündchen hinweg - links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Reißverschluss verdeckt in Öffnung einpassen - an jeweiliger Oberkante 3 cm freibleibend - feststecken, heften und mit Reißverschlussfuß gegensteppen. Besatzstreifen / Strickbündchen links auf links über Halsausschnittsaumkante falten, feststecken und heften. Von rechts, auf Halsausschnittkante sowie der darunterliegenden Saumkante im Kantenabstand von circa 2 - 3 mm nochmals gegensteppen. An rückwärtiger Mitte verbliebene Öffnung vom Besatzstreifen / Strickbündchen von Hand mit einigen Stichen schließen.

❸ **Nur Modell II - Reißverschluss, Kragen:** Reißverschlussnahtkanten 0,9 cm breit, links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Reißverschluss verdeckt in Öffnung einpassen - dabei 1 cm Saum an Halsausschnittkante freibleibend - feststecken, heften und mit Reißverschlussfuß gegensteppen. Kragenteile mit aufbügelbarem Vlies versehen. Die jeweils zueinander passenden Kragenteile rechts auf rechts legen. An rundlicher Aussenkante zusammenstecken, heften - dabei an jeweiliger Endkante vom Kragen 1 cm Naht freibleibend - und gegensteppen. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Kragenteile rechts wenden. Kragenaussenkanten heften und bügeln. Jeweiligen Unterkragen rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen - Markierung vorn beachten - feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. An jeweiligem Oberkragen circa 6 mm Saum links auf links in den Kragen einfallen, feststecken und heften. Jeweilige Oberkragenhälfte über Saum von Halsausschnittkante passen, feststecken, heften und je nach Material mit Maschine gegensteppen oder von Hand mit kleinen unsichtbaren Stichen gegennähen.

❹ **Ärmel:** Ärmel wie an Armkugel markiert einreihen. Ärmel an Armausschnittsaumkanten passen - Markierung vorn beachten - feststecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Kleidungsstück rechts auf rechts falten. Seitliche Saumkanten - über Ärmellängssaumkanten - zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge vom Kleidungsstück Saumunterkante. Ärmelunterkanten auf Strickbündchenweite einreihen. Jeweiliges Strickbündchen in Ärmelöffnung rechts auf rechts einpassen - dabei Strickbündchennaht mit Ärmelnaht bündig - feststecken, heften und gegensteppen sowie mit Zickzackstich versäubern. Oberteilunterkantensaum 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und gegensteppen. Kante bügeln.

Nähverlauf Hose

❶ **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile legen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Gleichen Arbeitsvorgang für Innenbeinsaumkanten. Bügeln. Ein Hosenbein rechts wenden, in das noch links belassene Hosenbein einziehen, so dass beide Seitennähte rechts auf rechts liegen. Hosenteile an den Schrittsaumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern, infolge Hosenoberkante, desgleichen Hosenbeinunterkanten. An Hosenoberkante Umbruch für Gummizug links auf links falten, feststecken und schmal gegensteppen - dabei 2,5 cm Naht freibleibend. Gleichen Arbeitsvorgang für Hosenbeinunterkanten. Bügeln.

❷ **Gummizugbund:** Nach genommenem Maß für Länge vom Gummizug; Gummizug in Hosenober- sowie Beinunterkantentunnel einziehen. Gummizug von Hand mit einigen Stichen verbinden. Verbliebene Schlitzte von Tunnelöffnung schließen.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: Beispiele

