



Nähinformation wichtig!

① **Zuschnitt Walk - auch Plüsch/Fell:** Vor dem Zuschnitt von Ärmel - Armlänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil anpassen. Wird eine Veränderung in der Länge vorgenommen, geschieht dies durch einen waagerechten Abschnitt 15 cm oberhalb der Ärmelunterkante. Man paßt die zwei Ärmelhälften auf das benötigte Maß - der Zuschnitt der seitlichen Längssaumkanten erfolgt mit gleitenden Übergängen. **Saumzugaben:** Alle Schnittteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. **Zuschnitt Stoffbreite 1,14 m / 1,40 m:** Die Rückenteile werden je 1 x auf einfacher Stofflage zugeschnitten. Zu beachten ist, dass der zweite Zuschnitt vom Vorderteil, Ärmel und Ärmelaufschlag spiegelverkehrt erfolgen muß. Die Außenrandkante vom Kragen sowie die in Verlängerung jeweilige Längskante am Vorderteil, die Unterkanten und Ärmelaufschlagoberkanten müssen einen exakten und sauberen Zuschnitt erhalten, da diese keine weitere Versäuberung bekommen. **Nur bei Plüsch Zuschnitt:** Die Schnittmusterstücke werden grundsätzlich auf linker Stoffseite (gemäß Fadenlaufrichtung) aufgelegt, festgesteckt und zugeschnitten, damit die Fellschubstanz, welche über die Schnittkante ragt nicht zu stark in den Verschnitt kommt. Sind beim Zusammennähen der Teile Plüschfasern zwischen die Nähte gelangt, kann man diese mit einer stumpfen Sticknadel auf rechter Stoffseite herausziehen. **Abnäher:** Am Vorderteil, auf linker Stoffseite mit Kopierpapier / Heftfaden übertragen, ebenso das Markierungsseck an der Rückenteillängskante für Schlitzbeginn. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungsseck zu Markierungsseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Nähverlauf Jacke

① **Rückenteile und Schlitz:** Rückenteile rechts auf rechts legen. Ab Markierungsseck am Halsausschnitt die rückwärtige Mitte bis Markierungsseck für Schlitzbeginn (verbleibende Schlitzlänge 22 cm) zusammenstecken und gegensteppen. Untertrittlängskanten am Rückenteil (4 cm breit) zusammenstecken und mit Zickzackstich (Overlock) bis Markierungsseck für Schlitzbeginn versäubern. Die untere Schlitzhälfte zum rechten Rückenteil hin, links auf links umfalten und feststecken. Von rechts die obenaufliegende Schlitzkante am Umbruch bis Rückenteilunterkante zusammenstecken und heften. Rückenteillängsnaht und obere Schlitzkante bügeln - nicht bei Plüsch. Von rechts die obenaufliegende Schlitzkante - beginnend an Schlitzunterkante - im Kantenabstand von 0,8 cm zur Schlitzoberkante hin gegensteppen. Die schräg zurückgefaltete untere Schlitzhälfte wieder längs legen. Nun die Fortführung (0,8 cm) der Längsstepppnaht bis Halsausschnittkante. Auf linker Stoffseite den Untertritt der obenaufliegenden Schlitzhälfte feststecken und von Hand mit losen unsichtbaren Stichen - auch Schlitzunterkante - festnähen.

② **Abnäher:** Abnäher auf linker Stoffseite zusammenstecken, heften und gegensteppen - dabei Nahtfäden an Spitze länger überstehen lassen und verknoten. Saumkanten zusammengefaßt auf 0,5 cm zurückschneiden. Saumkanten und Spitzen flach bügeln.

③ **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultersaumkanten zusammenstecken - dabei Schultersaumkanten am Rückenteil einhalten - heften und gegensteppen. Saumkanten auseinanderbügeln.

④ **Ärmel:** Für einen guten Sitz der Armkugel wichtig; entlang jeweiliger Armkugel im Kantenabstand von circa 13 mm zweimal eine Naht mit großen Stichen dicht nebeneinander von Markierungsseck zu Markierungsseck steppen - dabei Nahtfäden länger überstehen lassen. An jeweiliger Armkugel auf linker Stoffseite die Unterfäden der Stepplinien an beiden Enden leicht anziehen. Ärmel an Armausschnittsaumkanten faltensfrei einpassen - Markierung vorn beachten - feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante Richtung Armkugel einfallen und bügeln. Kleidungsstück rechts auf rechts falten. Seitliche Längssaumkanten - durchgehend über Ärmel - zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten auseinanderbügeln.

⑤ **Kragen-Halsausschnitt:** Beide Kragenhälften an rückwärtiger Mitte rechts auf rechts falten, zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zur linken Kragenhälfte umfalten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 0,8 cm die darunterliegenden Saumkanten gegensteppen. Halsausschnittsaumkante vom Kragen rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante vom Rückenteil passen, feststecken, heften und gegensteppen. Halsausschnittsaumkanten Richtung Schlitz ragend feststecken und heften. Von rechts, auf Jackenrückenteil im Kantenabstand von 0,8 cm die darunterliegenden Halsausschnittsaumkanten gegensteppen.

⑥ **Ärmelaufschläge:** Jeweiligen Ärmelaufschlag rechts auf rechts falten. An der Schmalseite zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten in eine Richtung umfalten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 0,8 cm die darunterliegenden Saumkanten gegensteppen. Jeweiligen Ärmelaufschlag rechts auf links in Öffnung an Ärmelunterkante - Längssaum von Ärmel und Ärmelaufschlag bündig - einpassen - Ärmelaufschlagunterkantensaum einhalten - feststecken, heften und gegensteppen. Ärmelaufschläge herausziehen. Saumkanten Richtung Ärmel ragend feststecken und heften. Saumkanten im Kantenabstand von 0,8 cm auf Ärmel gegensteppen. Ärmelaufschläge links auf rechts umfalten.

⑦ **Jackenvorderkanten und Aufhänger:** Um den wellenartigen Fall der Längskanten etwas zu verstärken, diese beim Bügeln leicht dehnen. Applikation auf linker Vorderteilhälfte im unteren Bereich plazieren, feststecken und von Hand mit einigen Stichen festnähen. Eine flache Schlaufe von 8 cm Länge anfertigen. Den Aufhänger an innerer Halsausschnittkante von Hand mit unsichtbaren Stichen festnähen.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

