



Nähinformation - wichtig!

① **Zuschnitt Kleid 8 Teile / Zuschnitt Tunika 6 Teile:** Bei der Tunika entfällt der Zuschnitt für rückwärtiges und vorderes Oberstoff-Unterteil. **Besondere Anmerkung:** Wird für das Kleidungsstück - wie abgebildet - Spitzenstoff verwendet, kann man beim Zuschnitt von Passe-Rückenteil sowie am Rücken- und Vorderteil an jeweiliger Unterkante den Saum unversäubert belassen, indem man die Kanten in den vorgegebenen Bögen anpassend zuschneidet. Alle Schnittmustererteile werden je einmal auf doppelter Stofflage mit 1 cm Saumzugabe an den Aussenrandkanten zugeschnitten, jedoch an Ärmelunterkante erfolgen 2 cm. Am Ärmelteil Markierung - vorn - mit Heffnadeln übertragen. Passe Rücken- und Ärmelteile bleiben ungefütert. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Nähverlauf Kleid / Tunika - mit Futterstoff

① **Rückenteile / Oberstoff:** Bei Jersey mit Jersey-Nadel arbeiten. Rückenteile rechts auf rechts legen. An rückwärtiger Mitte Saumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. **Rückenteil Futterstoff:** Gleichen Arbeitsverlauf wie Oberstoff. Beide Stoffteile - Ober- und Futterstoff - links auf links passen. An Markierung - Passe Rückenteil - zusammenstecken und im Kantenabstand von 0,5 cm gegensteppen sowie mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Passe Rückenteil - Oberstoff:** Die Halsausschnittsaumkante, infolge der spitz zulaufenden Stoffkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. An Halsausschnittsaumkante ca 0,8 cm - und den spitz zulaufenden Stoffkanten ca 0,5 cm links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Die Passe links auf rechts im Kantenüberstand von ca 0,6 cm auf die versäuberte Oberstoffkante am Rückenteil passen - diese muß vollständig und doch knapp verdeckt sein - feststecken und heften. Passe im Kantenabstand von ca 0,5 cm gegensteppen, infolge Halsausschnittsaumkante.

③ **Vorderteil - Oberstoff:** Abnäher am Vorderteil auf linker Stoffseite zusammenstecken und gegensteppen - Nahtfäden an jeweiliger Abnäher Spitze länger überstehen lassen und verknoten. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern. Bügeln. **Vorderteil Futterstoff:** Gleichen Arbeitsverlauf wie Oberstoff.

④ **Halsausschnitt - Vorderteil:** Ober- und Futterstoffhalsausschnittsaumkanten rechts auf rechts passen, zusammenstecken und im Kantenabstand von ca 0,8 cm gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf ca 0,5 cm zurückschneiden. Rechts wenden. Halsausschnittkante heften und bügeln. Eventuell, je nach Stoffart nochmals schmalkantig absteppen. Jeweilige Schulteraumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑤ **Seitliche Längssaumkanten - Ober- und Futterstoff:** Oberstoff-Längssaumkanten rechts auf rechts passen, zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Gleichen Arbeitsverlauf für Futterstoff. Bügeln. Kleidungsstück links wenden.

⑥ **Ärmel:** Für einen guten Sitz der Armkugel wichtig; entlang der Armkugel im Kantenabstand von ca 0,8 cm zweimal eine Naht mit großen Stichen dicht nebeneinander von Markierungseck zu Markierungseck steppen - dabei Nahtfäden länger überstehen lassen. An jeweiliger Armkugel auf linker Stoffseite die Unterfäden der Stepplinien leicht anziehen (dadurch entsteht das Einhalten der Armkugel - wie auf Schnittteil angegeben). Ärmelunterkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ärmelteile längs falten. Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ärmel rechts wenden. Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen - dabei Markierung vorn beachten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Richtung Armkugel einbügeln. Ärmelunterkantensaum links auf links falten, feststecken und von Hand mit kleinen unsichtbaren Stichen lose festnähen.

⑦ **Nur Tunika Unterkantensäume:** Jeweiligen Saum (Ober- und Futterstoff) mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante ca 0,7 cm breit, links auf links falten, feststecken und schmalkantig gegensteppen. Bügeln.

⑧ **Nur Kleid - Unterteile Oberstoff:** Unterteile rechts auf rechts legen. Seitliche Saumkanten zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Unterkantensaum - desgleichen Saumkante von Kleid-Oberstoff. An Unterteilunterkante Saum ca 0,7 cm breit, links auf links falten, feststecken und schmalkantig gegensteppen. Gleichen Arbeitsverlauf an Kleid-Oberstoff. Bügeln. Unterteil rechts auf rechts an Futterstoffunterkantensaum passen - dabei mit jeweiligen Seitensaumkanten von Kleid bündig - und feststecken. Im Kantenabstand von ca 0,6 cm gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

