



## Nähinformation wichtig!

① **Nur Blusentop (Zuschnitt):** Die Topschnittteile werden an den Außenrandkanten je 1 x mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten, jedoch an den Topunterkanten erfolgen 3 cm. Zur Vorbereitung: Ein Besatzschrägstreifen für Halsausschnittkante, zwei Besatzschrägstreifen für Armausschnittkanten - Maße inclusive Saum s. Tabelle. ① **Nur Strickpullunder (Zuschnitt) - Alternative zum Top:** Strickstoffe dürfen nur in einer Maschenrichtung zugeschnitten werden. Die Topschnittteile werden auf doppelter Stofflage je 1 x mit 1 cm Saumzugabe an den Schulter - sowie seitlichen Längskanten (Markierung Saum einschneiden) zugeschnitten, alle anderen Kanten ohne Saumzugaben. Zur Vorbereitung: Geprägtes Satinband - Maße für Hals- und Armausschnittkanten siehe Tabelle - Schlitz- und Unterkanten nach genommenem Maß. ① **Nur Rock (Zuschnitt):** Das Rückenteil wird auf doppelter Stofflage 1 x im Stoffbruch - Passe und Vorderteil je 1 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe an den Außenrandkanten zugeschnitten. Es wird empfohlen, zuerst das Rockrückenteil zuzuschneiden - den verbliebenen Stoff auf einfache Stofflage auseinanderzufalten - und in Folge Passe sowie Vorderteil zuzuschneiden. Das Markierungseck für - vordere Mitte - an Passeunter- sowie Rockteileroberkante muß eingeschnitten oder mit Heftfaden übertragen werden. ① **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

### Nähverlauf nur Blusentop

① **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken - dabei jeweilige Rückenteilsaumkante etwas einhalten - heften, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Richtung Rückenteil ragend feststecken. Von rechts, auf Rückenteil und die darunterliegenden Saumkanten nochmals im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen.

② **Hals- und Armausschnittbesatz:** Den Halsbesatzstreifen - Maß siehe Tabelle - längs, rechts auf rechts falten. An der Schmalseite zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten auseinanderbügeln. Besatzstreifen - beginnend an rückwärtiger Halsausschnittmitte - passgenau rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt auf 0,7 cm zurückschneiden. Besatz in den Halsausschnitt links auf links ineinander einfallen - verbleibende Saumbreite cirka 1 cm - feststecken und heften. Von rechts, auf Topteil und der darunterliegenden Saumkante nochmals im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. In Folge Armausschnittbesätze in gleichem Arbeitsvorgang. Bügeln. Topteil rechts auf rechts falten.

③ **Unterkantensaum und Schlitz:** An jeweiliger Unterkante 1 cm Saum, links auf links falten und feststecken, in Folge nochmals 2 cm, sowie heften. Von rechts, im Kantenabstand von 1,8 cm gegensteppen. Schlitzkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Schlitzsaumkanten 1 cm breit, links auf links falten und feststecken. Schlitzkanten von rechts im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. Bügeln. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken und bis Markierung Schlitz gegensteppen. In Saumkanten - wie markiert - kleine Einschnitte einbringen. Saumkanten zusammengefaßt bis Schlitz mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

### Nähverlauf nur Pullunder

① **Rücken- und Vorderteil:** Strickstoffe dürfen nur in einer Maschenrichtung verarbeitet werden. Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt auf cirka 0,7 cm zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Hals- und Armausschnittkanten:** Halsausschnittkante mit geprägtem Satinband - Maße siehe Tabelle - beginnend an rückwärtiger Halsausschnittmitte, versäubern. In Folge Armausschnittkanten in gleichem Arbeitsvorgang. Desgleichen für jeweilige Schlitz- sowie Pullunderunterkanten. Kleidungsstück links wenden und vorsichtig bügeln. Seitliche Längssaumkanten bis Markierung Schlitz zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefaßt auf cirka 0,7 cm zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

### Nähverlauf Rock

① **Passe und Rockvorderteil:** Passe rechts auf rechts an Rockteileroberkante - dabei passgenau mit jeweiligem Markierungseck für vordere Mitte - passen, feststecken, heften und gegensteppen. In Winkelecksaumkante von Passe einen kleinen schrägen Einschnitt von cirka 6 mm vornehmen - es darf keine Spannung im Saum verbleiben. Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Auf linker Stoffseite die Saumkante Richtung Rockunter- sowie Seitenkante hin feststecken und bügeln. Je nach Art der Stoffwahl; von rechts, auf Rockteil und der darunterliegenden Saumkante im Kantenabstand von 2 mm gegensteppen.

② **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefaßt mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln.

③ **Gummizugbund:** Rockteileroberkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. An Rockteileroberkante Umbruch für Gummizug links auf links falten, feststecken und im Kantenabstand von 3,2 cm gegensteppen - dabei 3,5 cm Naht freibleibend. Gummizug nach genommenem Maß in verbliebene Tunnelöffnung einziehen und von Hand mit einigen Stichen verbinden. Verbliebene Öffnung schliessen.

④ **Unterkantensaum:** Nach Anprobe für Länge vom Rock; je nach Art der Stoffwahl 2 Saumarbeitsvorschläge: Rockteilunterkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkante 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. Bügeln. Alternativ: eine sehr schmale Saumkante links auf links ineinanderfallen, feststecken, heften und schmalkantig gegensteppen. Bügeln.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

