



Nähanleitung:

① **Hinweis (wichtig):** Zuschnitt Ärmel Modell I und II Stoffbreite 1,14 m - Gr. 48 - 50 * / 52 - 54 * - siehe Verbrauchsangaben: Das Ärmelteil wird 2 x auf einfacher Stofflage - davon 1 x spiegelverkehrt - zugeschnitten. Zuschnitt Modell I und II 1,14 m / 1,40 m: Vor dem Zuschnitt der Ärmel, Schulterbreite sowie Armlänge messen und genommenes Maß der Ärmelunterkante anpassen - Maß siehe Tabelle. Bei Modell I entfällt an Kapuzen - sowie Vorderteillängskante die Saumzugabe - bei Modell II nur an Vorderteillängskante - siehe Schnittmuster Teile. Eine Saumzugabe von 1,5 cm erfolgt an den verbliebenen Schnittmuster Teilaussenrandkanten - jedoch an Rücken- und Vorderteil- sowie Ärmelunterkanten 3 cm. Zuschneideplan Oberstoff: **Modell I und II** ✂ Rückenteil 1 x doppelte Stofflage / **Modell I und II** ✂ Vorderteil 1 x doppelte Stofflage / **Modell I und II** ✂ Ärmel 1 x doppelte Stofflage / oder * 2 x einfache Stofflage / **Modell I** ✂ Kapuze 1 x doppelte Stofflage / **Modell II** ✂ Kragenteile je 1 x doppelte Stofflage / **Modell I und II** ✂ Tasche 2 x doppelte Stofflage / **Modell I und II** ✂ Bindegürtel 1 x doppelte Stofflage. Zuschnitt Vlies: **Modell II** ✂ Oberkragen aufbügelbares Vlies 1 x doppelte Lage / **Modell I und II** ✂ Bindegürtel aufbügelbares Vlies 1 x doppelte Lage. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Nähverlauf Jacke Modell I und II:

① **Taschen, Rücken- und Vorderteil:** Taschenteile mit Tascheneingriffskanten längs, rechts auf rechts, bündig mit Eingriffskante von Rücken- und Vorderteil passen - verbleibende Saumbreite 1,5 cm - feststecken und gegensteppen. Jeweiliges Taschenteil mit der Rundung über seitliche Längssaumkante links auf links hinwegfalten, feststecken und bügeln. Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteil passen. Schulteraumkanten - am Rückenteil einhalten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Seitliche Längssaumkanten - Saumbreite 1,5 cm - zusammenstecken - dabei Tascheneingriffskanten freibleibend, jedoch heften - und gegensteppen. Längssaumkanten incl. Taschenbeutel auseinanderbügeln. Die Eingriffskanten am Vorderteil auf Taschenbeutel längs im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. In Längssaumkanten ober- und unterhalb von jeweiligem Taschenbeutel einen waagerechten Einschnitt von circa 12 mm vornehmen. Jeweilige Taschenbeutel zusammengefasst Richtung Vorderteil bügeln. Taschenbeutel an Rundung zusammenstecken, heften und gegensteppen.

② **Versäuberung:** Schulter- sowie Taschenbeutelssaumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Schulteraumkanten Richtung Rückenteil bügeln, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen.

③ **Ärmel - Markierung vorn beachten - eventuell abfütern:** Ärmelteile längs, rechts auf rechts falten, zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ärmel rechts wenden. Jackenteil links wenden. Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen - Markierung vorn beachten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst auf 7 mm zurückschneiden und mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Richtung Ärmelöffnung einbügeln.

④ **Nur Modell I Kapuze und Längssaumkanten:** Kapuzenteile rechts auf rechts legen. Saumkanten von rückwärtiger Mitte bis vorn hin zusammenstecken und gegensteppen. Eine Saumkante davon schmal zurückschneiden. Die verbliebene Saumkante links auf links über die gekürzte Saumkante einfallen, feststecken, heften und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Bügeln. Kapuze rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten auseinanderbügeln. Jede Saumkante einzeln links auf links ineinanderfalten, feststecken, heften und von rechts im jeweiligen Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Längssaumkanten - 3 cm breit - an jeweiligem Markierungseck - über Kapuze hinweg - zur rechten Stoffseite hin (also rechts auf links ineinander) umfalten, feststecken, heften und von rechts schmalkantig gegensteppen.

⑤ **Nur Modell II Kragen und Längssaumkanten:** Den Oberkragen auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Kragenteile rechts auf rechts passen. Aussenkanten zusammenstecken, heften - dabei an jeweiliger Halsausschnittsaumkante 1,5 cm freibleibend - und gegensteppen. Aussenrandsaumkanten zusammengefasst schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Kragen rechts wenden. Kragenkanten heften und bügeln. Saumkanten an Halsausschnitt zusammenstecken. Kragen gewölbt halten und mit grossen Heftstichen fixieren. Nadeln entfernen. An jeweiligem Vorderteil, in Markierungseck für Kragen - siehe Schnittteil - einen kleinen senkrechten Einschnitt in Halsausschnittsaumkante vornehmen. Oberkragen von Markierungseck zu Markierungseck rechts auf links an Halsausschnittsaumkante passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Saumkanten von Unterkragen links auf links falten und feststecken. Die umgefaltete Kante vom Kragen über Saum von Halsausschnitt passen, feststecken und von rechts, von Hand mit kleinen unsichtbaren Stichen schliessen. An jeweiliger Reversoerkante Saum rechts auf links ineinander umfalten, feststecken und von rechts schmalkantig gegensteppen. Längssaumkanten - 3 cm breit - an jeweiligem Markierungseck zur rechten Stoffseite hin (also rechts auf links ineinander) umfalten, feststecken, heften und von rechts schmalkantig gegensteppen.

⑥ **Ärmel- und Jackenunterkantensaum:** Nach Anprobe für Ärmellänge, Ärmel- sowie Jackenunterkantensaum mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jacke links wenden. Jeweilige Saumkanten links auf links falten, feststecken und von Hand mit losen, unsichtbaren Stichen annähen.

⑦ **Bindegürtel:** Die Gürtelhälften auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Gürtelhälften rechts auf rechts passen, an rückwärtiger Mitte zusammenstecken und rückwärtige Mitte zur Hälfte gegensteppen - Restnaht bleibt offen zum Wenden. Gürtelteil längs, rechts auf rechts falten, an den Aussenkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Gürtel an verbliebener Öffnung rechts wenden. Kanten heften und bügeln. Offene Kanten an rückwärtiger Mitte von Hand mit unsichtbaren Stichen schliessen.

⑧ **Gürtelschlaufen - Aufhängung:** Zwei Gürtelschlaufen in der Länge von circa 9 cm anfertigen. Die Gürtelschlaufen in Taillenhöhe auf jeweiliger Seitennaht feststecken und von Hand mit einigen unsichtbaren Stichen befestigen. Eine schmale Aufhängung von circa 7 cm Länge anfertigen. Aufhängung an Halsausschnittkante im Jackeninneren von Hand mit einigen Stichen befestigen.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

