



Nähanleitung:

① **Hinweis (wichtig):** Zuschnitt Modell I und II - auch Variante mit Kragenteil: Alle Schnittteile werden auf doppelter Stofflage zugeschnitten - ebenso bei gegebener Verwendung des Kragenteils. Die Markierungsecken an den Schnittteilen müssen zwecks genauer Handhabung übertragen werden. Saumzugaben bei Verwendung ohne Kragenteil: Halsausschnittkanten von Ärmel-, Rücken- und Vorderteil 2,5 cm - bei Verwendung vom Kragenteil nur 1 cm • Armausschnitt- sowie Ärmellängskanten 1 cm - an Ärmelform I sowie II entfällt an der Unterkante die Saumzugabe, da im Schnittteil enthalten • seitliche Längskanten von Rücken- und Vorderteil 1 cm • Rücken- und Vorderteilunterkanten 3 cm • bei Verwendung vom Kragenteil beide Längskanten sowie rückwärtige Mitte 1 cm. Nach dem Zuschnitt von Ärmelform I oder II - Markierung vorn mit Heftfaden markieren. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet, von Markierungsecke zu Markierungsecke. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Nähverlauf für Modell I und II:

① **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln. Kleidungsstück links belassen.

② **Ärmelform I und II:** Ärmelteile längs, rechts auf rechts falten. Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bügeln. Ärmel rechts wenden. Armausschnittsaumkanten rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten von Rücken- und Vorderteil passen - dabei wichtig, Markierung vorn an jeweiligem Ärmel beachten - feststecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

③ **Nur Halsausschnitt mit Tunnelvariante ohne Kragen:** Halsausschnittsaumkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Halsausschnittsaumkante cirka 2,4 cm breit, links auf links falten. Die Umbruchkante zusammenstecken und heften. Von rechts den Tunnel im Kantenabstand von cirka 2,2 cm nochmals feststecken, heften und gegensteppen - dabei an Rückenteilmittte cirka 3 cm Naht freibleibend.

④ **Nur Variante mit Kragen:** Das Kragenteil längs, rechts auf rechts falten. Saumkanten an rückwärtiger Mitte zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten einzeln mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten auseinanderbügeln. An der Kragenunterkante einen sehr schmalen Saum (0,5 cm breit) links auf links ineinanderfalten, feststecken und von rechts schmalkantig gegensteppen. Bügeln.

④ **Nur Halsausschnitt mit Variante Kragen:** Blusenteil links wenden. In das Rückenteil längs einen Stoffbruch falten und am Halsausschnitt die Mitte mit Heftfaden markieren. Den Kragen rechts auf links an Halsausschnittsaumkante passen - dabei rückwärtige Mitte vom Kragen passgleich mit vorgenommener Markierung - feststecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Kragensaumkante längs ausbügeln. Blusenteil rechts wenden. Kragen mit linker Stoffseite über Halsausschnittsaumkante hinweg, auf rechte Stoffseite von Bluse falten, so dass der markierte Tunnel vom Kragen sowie Bluse entsteht. Die Umbruchkante vom Kragen und Bluse zusammenstecken und heften. Den Tunnel von rechts im Kantenabstand von 2,2 cm nochmals feststecken, heften und gegensteppen - dabei an rückwärtiger Mitte cirka 3 cm Naht freibleibend.

⑤ **Ärmelunterkantensaum Modell I:** Ärmelunterkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkante cirka 2,4 cm breit, links auf links falten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von cirka 2,2 cm gegensteppen - dabei im Bereich Ärmellängsnaht cirka 3 cm Naht freibleibend. Bügeln.

⑥ **Ärmelunterkantensaum Modell II:** An der Unterkante einen sehr schmalen Saum (0,5 cm breit) links auf links ineinanderfalten, feststecken und von rechts schmalkantig gegensteppen. Bügeln.

⑦ **Gummizug:** Nach Maß für Gummizug - Gummizug in Halsausschnitt - bei Modell I auch in Ärmeltunnel einziehen - dieser sollte nicht zu knapp bemessen sein, da der Gummizug beim Waschen eingeht - und mit einigen Stichen von Hand verbinden. Verbliebene Nahtöffnung am Halsausschnitt - bei Modell I auch an Ärmeltunnel - schliessen.

⑧ **Blusenunterkantensaum:** Nach Anprobe für Blusenlänge; Saumkante links auf links ineinanderfalten, feststecken und je nach Saumbreite von rechts in gegebenem Kantenabstand gegensteppen. Bügeln.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

