





## Nähinformation - wichtig!

① **Hinweis (wichtig): Zuschnitt-Shirt:** Bei Verwendung von Wirkware darf nur in gleicher Maschenaufrichtung zugeschnitten werden. **Ärmelform Modell I:** Ärmelänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen. **Ärmelform Modell II:** Ärmelänge messen und genommenes Maß dem Ärmelschnittteil an der Unterkante anpassen - dabei ist zu beachten, dass zum genommenen Maß die Bündchenbreite von 5 cm dazugerechnet werden sowie die über das Bündchen fallende kleine Überlänge der Ärmelunterkante. Alle Schnittmuster Teile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten - am Taschenteil erfolgen 2 cm - auch an jeweiliger Ärmelunterkante von Modell I und II, jedoch an Rücken- und Vorderteilunterkante erfolgen 3 cm. Die Markierung für das Besetzen des Taschenteils am Stoffbruch wird mit Heffäden - nicht Einschneiden - markiert. **Zur Vorbereitung:** Einen Besatzstreifen oder fertiges Strickbündchen für Halsausschnitt - Maß incl. Saum siehe Tabelle - in senkrechtem Maschenlauf   $\downarrow$  zuschneiden. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet, von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

## Nähverlauf Shirt Modell I und II

① **Shirt-Besatztasche Modell I - bei Bedarf Tasche Modell II:** In die rundlichen Saumkanten von jeweiligem Tascheneingriff einige kleine Einschnitte von circa 0,4 cm einbringen, dies dient dazu, um beim Umfalten der Saumkanten die Spannung zu nehmen. Aus den Saumkanten der 6 Ecken am Taschenteil  jeweils ein kleines Quadrat von 1,3 cm (Seitenlänge) herausschneiden. Das Taschenteil an den Aussenrandkanten mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Das Umfalten und Feststecken der Saumkanten in der Breite von 1,5 cm erfolgt an 1. Oberkante, 2. Unterkante, 3. Seitenkanten, 4. Tascheneingriffskanten. Saumkanten heften und bügeln. Tascheneingriffskanten im Kantenabstand von 1,2 cm - dabei an Ober- sowie Unterkante 1 cm freibleibend - gegensteppen. Taschenteil links auf rechts auf das Vorderteil platzieren, feststecken und heften. Das Taschenteil im Kantenabstand von 1 cm - beginnend an 1. Oberkante, 2. einer Schmalseite, 3. an Unterkante und 4. die zweite Schmalseite - gegensteppen, infolge gleichen Nähvorgang an den Taschenaussenrandkanten, jedoch schmalkantig.

② **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

③ **Besatzstreifen / Strickbündchen - Halsausschnitt:** Den Besatzstreifen / Strickbündchen längs, rechts auf rechts falten. An der Schmalseite zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Besatzstreifen links auf links falten, offene Kanten zusammenstecken sowie heften. Die geheftete Kante rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen - dabei die Nahtschließung vom Besatz am rückwärtigen Halsausschnitt mittig platzieren - zusammenstecken, nochmals heften und im Kantenabstand von circa 0,7 cm gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Die Besatzsaumkante auf linker Stoffseite vom Shirteil feststecken und heften. Shirteil links belassen. Nahtband - Maß siehe Tabelle: An jeweiliger Endkante vom Band 1 cm Saum umfalten und feststecken. Das Band auf Besatzsaumkante von rückwärtigem Halsausschnitt passen, feststecken und heften. Das Band auf linker Stoffseite, einmal auf den Besatz und einmal auf das Shirteil schmalkantig gegensteppen. Shirteil rechts wenden. Die Saumkante vom Besatz - vorderer Halsausschnitt - auf rechter Stoffseite auf Shirteil schmalkantig gegensteppen. Bügeln.

④ **Nur Ärmelform Modell I:** Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen (Markierung vorn beachten), zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern.

⑤ **Nur Ärmelform Modell II:** Ärmel wie auf Schnittteil markiert, an jeweiliger Armkugel einreihen. Ärmel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkanten passen (Markierung vorn beachten), zusammenstecken, gegensteppen und Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑥ **Seitliche Saumkanten:** Shirteil rechts auf rechts falten. Seitliche Saumkanten - über Ärmellängssaumkanten - zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

⑦ **Nur Modell I - Unterkantensäume:** Nach Anprobe für Ärmel- und Shirlänge; Ärmel- sowie Shirtunterkantensaum mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkante links auf links falten und feststecken. Ärmel- sowie Shirtunterkantensaum in gegebenem Kantenabstand mit Zwillingnadel (man steppt mit zwei Oberfäden und einem Unterfaden) gegensteppen. Bügeln.

⑧ **Nur Ärmelform Modell II u. Bündchen:** Shirt links wenden. Ärmel wie auf Schnittteil an Unterkante markiert auf vorgegebenes Maß einhalten. Jeweiliges Bündchenteil längs, rechts auf rechts falten und zu einem Ring schließen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Bündchenteile an Markierung Umbruch, links auf links falten. Offene Kanten zusammenstecken und heften. Bündchen an Ärmelunterkantensaum passen - dabei Bündchennaht mit Ärmellängsnaht deckend - zusammenstecken, heften und im Kantenabstand von 0,7 cm gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich versäubern, infolge Shirtunterkantensaum. Shirt rechts wenden. Nach Anprobe für Shirlänge; Unterkantensaum links auf links falten, feststecken und in gegebenem Kantenabstand mit Zwillingnadel (man steppt mit zwei Oberfäden und einem Unterfaden) gegensteppen. Bügeln.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: Beispiele

