



## Nähanleitung:

### Kissen Modell I. - Patchworkkissen:

- 1 Zuschnitt Oberstoff:** Das quadratische Schnitt-Teil wird 1 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. Das zur Vorderansicht dienende Schnitt-Teil wird 2 x - davon 1 x spiegelverkehrt und jeweils in einer anderen Farbe - auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. Das Besatzteil wird 1 x mit 1 cm Saumzugabe aus dem Reststoff von Vorderansicht-Oberstoff zugeschnitten.
- 2 Zuschnitt Innenkissen:** Das quadratische Schnitt-Teil wird 1 x auf doppelter Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten.
- 3 Nähverlauf Oberstoff:** Auf die zur Vorderansicht dienende Kissenhälfte, auf welche das Besatzteil (das Besatzteil muss vom Stoff aus der anderen spiegelverkehrten Hälfte zugeschnitten sein) angebracht wird, muss die vorgegebene Linie für das Besatzteil, wie auf Schnitt-Teil markiert, mit Kopierpapier oder Heftfaden markiert werden. An Besatzteil die Saumspitzen schräg zurückschneiden. Verbliebene Säume links auf links falten, feststecken, heften und bügeln. Besatzteil links auf rechts auf markierte Linie der einen Kissenstoffhälfte passen, heften und schmalkantig gegensteppen. Kissenstoffteile-Vorderansicht: In jede zurückliegende Ecke, in Saumkante einen diagonalen Einschnitt vornehmen, an den hervorgehobenen Ecken Saumspitzen schräg zurückschneiden. Beide Vorderansicht-Stoffteile diagonal rechts auf rechts an den Saumkanten ineinanderpassen und feststecken, so dass ein Quadrat von 40 cm entsteht. Von links die entstandenen Saumkanten zusammengefasst gegensteppen. Von links Saumkanten flachbügeln. Beide Kissenhälften rechts auf rechts legen und die nach Markierungsecken für Reissverschluss verbliebenen Saumkanten (dabei an jeweiligem Kissenneck die Stichführung sehr groß stellen damit das Durchziehen der Quastenaufhängung gegeben ist) schliessen. Kissenhülle rechts wenden.
- 4 Reissverschluss:** An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss in verbliebene Öffnung unsichtbar einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Kissenhülle an der Außenkante bügeln. Kissenhülle links wenden.
- 5 Quasten:** An jeweiligem Eck der Kissenhülle, die Aufhängung einer Quaste bis zum Anstoss des Kisseninneren zur Saumkante nach Aussen hin durchziehen und feststecken. Die jeweilige Aufhängung mit einigen Stichen festnähen. Kissenhülle rechts wenden.
- 6 Innenkissen:** Beide Kissenstoffteile rechts auf rechts legen und bis jeweiliges Markierungseck für "Reissverschluss" schliessen. Innenkissen rechts wenden. An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Füllung in verbliebene Öffnung einpassen. Von Hand mit einigen Stichen schliessen.

### Kissen Modell II. - Kissenrolle:

- 1 Zuschnitt Oberstoff:** Das rechteckige Schnitt-Teil wird 1 x - und das runde Seitenteil 2 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten.
- 2 Zuschnitt Innenrolle:** Gleicher Zuschneidevorgang wie bei Oberstoff.
- 3 Nähverlauf Oberstoff:** Das rechteckige Kissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und die verbliebenen Schmalstellen nach Markierungsecken für Reissverschluss schliessen. Kissenteil rechts wenden.
- 4 Reissverschluss:** An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss in verbliebene Öffnung unsichtbar einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln. Kissenteil links wenden.
- 5 Seitenteile und Quasten:** An jeweiligem Seitenteil den Mittelpunkt fixieren und mit einer dicken Stopfnadel so erweitern, dass die Aufhängung der Quasten durch diese Öffnungen gezogen werden kann. Nach Einziehen der Aufhängung von den Quasten, von der rechten zur linken Stoffseite hin, die Aufhängung auf der linken Stoffseite feststecken und mit einigen Stichen von Hand unsichtbar festnähen. Die Seitenteile in verbliebene seitliche Öffnung von Kissenteil rechts auf rechts einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Kissenhülle rechts wenden.
- 6 Innenrolle:** Das rechteckige Stoffteil auf Stoffbruch falten und die verbliebenen Schmalstellen nach Markierungsecken für Reissverschluss schliessen. Die Seitenteile in verbliebene Öffnungen rechts auf rechts einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Rechts wenden. Füllung in verbliebene Öffnung einschieben. An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Von Hand mit einigen Stichen schliessen.

### Kissen Modell III. - Schleifenkissen:

- 1 Zuschnitt Oberstoff:** Das rechteckige Schnitt-Teil wird wie markiert 1 x auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch - Markierungseck für "vordere Mitte" im Stoffbruch nur mit Heftfaden markieren, nicht einschneiden - mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten. Gleicher Zuschnitt für das Dekorteil.
- 2 Zuschnitt Innenkissen:** Das rechteckige Schnitt-Teil wird 1 x auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten.
- 3 Nähverlauf Oberstoff:** Das rechteckige Kissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen. Saumecken schräg zurückschneiden. Kissenhülle rechts wenden. Aussenkanten bügeln.
- 4 Reissverschluss:** An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss in verbliebene Öffnung unsichtbar einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln.
- 5 Dekorteil:** Nach der jeweils ersten Rundung (4x) am Dekorteil einen Einschnitt von circa 9 mm in die Saumkante vornehmen. Die Aussenkante mit Zick-Zack-Stich versäubern. Entlang der Aussenkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken, heften und bügeln. Die Aussenkante schmalkantig gegensteppen. Dekorteil wie mit Heftfaden markiert, mittig auf Kissenstoffbruchkante links auf rechts passen und feststecken. Dekorteil von Hand mit einigen unsichtbaren Stichen entlang Kissenstoffbruchkante festnähen.
- 6 Schleife:** Vom Schleifenband 6 cm abschneiden. Am langen Schleifenband die jeweilige Schmalseite schmal säumen oder schräg abschneiden. Schleifenband in Schleifenform legen und mit Stecknadel feststecken. Über den Mittelpunkt der Schleife das zurückgeschnittene Stück Schleifenband fügen, feststecken und von Hand mit einigen Stichen schliessen. Schleife wie abgebildet und markiert auf die Hälfte von Dekorteil passen, welches zur Vorderansicht bestimmt wird, feststecken und mit einigen unsichtbaren Stichen durch Dekorteil und Kissenhülle auf der Innenseite des Kissens mit einigen Stichen befestigen, ebenso das Dekorteil auf der Rückseite des Kissens.
- 7 Innenkissen:** Das rechteckige Innenkissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen. Innenkissen rechts wenden. Füllung in die verbliebene Öffnung einpassen. An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Von Hand mit einigen Stichen schliessen.

### Kissen Modell IV. - Rüschenkissen:

- 1 Zuschnitt Oberstoff:** Das grosse rechteckige Schnitt-Teil wird 1 x wie markiert auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten - das Dekorteil 1 x auf einfacher Stofflage mit 1 cm Saumzugabe.
- 2 Zuschnitt Innenkissen:** Das grosse rechteckige Schnitt-Teil wird 1 x auf doppelter Stofflage, auf Stoffbruch mit 1 cm Saumzugabe zugeschnitten.
- 3 Nähverlauf Oberstoff:** Die auf dem grossen rechteckigen Schnitt-Teil markierten Ecken für das Dekorteil, mit Kopierpapier oder Heftfaden auf die zur Vorderansicht bestimmten Kissenstoffhälfte markieren.
- 4 Dekorteil:** Die Aussenkante mit Zick-Zack-Stich versäubern. Entlang der Aussenkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken, heften und bügeln.
- 5 Spitzenrüsche:** Die Spitze zu einem Kreis verbinden. Die Spitze (Massabstände am Dekorteil nehmen - die Längskanten der Spitze bleiben glatt) an den vier Ecken für das Dekorteil (die Verbindungsnaht der Spitze sollte in eine der Falten gelegt werden) in jeweils sechs kleine Falten legen, feststecken und heften. Die Spitzenrüsche zwischen markierte Vorderansicht von Kissenstoff- und Dekorteil passen, feststecken, heften und gegensteppen. Bügeln. Die Spitzenrüsche zurückfalten und mit einigen Stecknadeln feststecken.
- 6 Kissenoberstoffteil:** Das Kissenstoffteil rechts auf rechts falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen.
- 7 Reissverschluss:** An Markierung Reissverschluss jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Reissverschluss unsichtbar in verbliebene Öffnung einpassen, feststecken, heften und gegensteppen. Kissenhülle rechts wenden. Bügeln.
- 8 Innenkissen:** Das Innenkissenstoffteil rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und bis jeweiliges Markierungseck für Reissverschluss schliessen. Innenkissen rechts wenden. Füllung in verbliebene Öffnung einpassen. An verbliebener Öffnung jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten und feststecken. Von Hand mit einigen Stichen schliessen.